

MINIMALER PLATZ & MAXIMALE LEISTUNG!

DIE JDM SLIM 2 IST UNSER SCHLANKER ALLESKÖNNER – EINE ELEGANTE LÖSUNG FÜR IHRE THEKE MIT SEHR WENIG PLATZBEDARF!

- 2 Getränkewahltasten + gekühltes Wasser
- Bag-in-box Konzentrat Kartons werden unter/hinter der Maschine gelagert (für die Verwendung von großen Bags zB 10 Liter)
- Vorwahl Hot oder CO₂ – OPTIONAL (Modell Hot & Cold oder CO₂)
- 1 zentrale Getränkeausgabe mit LED-Beleuchtung (hygienisches Hartglas)
- Automatische Reinigung und erhöhte Hygiene durch luftdichten Verschluss der Konzentrate
- Vollelektronische Steuerung der Konzentrat-Dosierung und Ausgabemengen
- Verlässlich und langlebig – hochwertige Materialien, robuste Oberflächen
- Einfach in der Bedienung – einfaches Nachfüllen, Programmieren, Service und Reinigung
- Perfektes Mischergebnis durch das patentierte MidMix®-System
- Mehrsprachiges LCD-Info Display (ausgenommen ECO Modell)
- Vorbereitung für Zahlungssysteme + Buchhaltung (ausgenommen ECO Modell)
- Karaffenschalter für schnelle Bedienung vom Personal - OPTIONAL



Anti-Vandalismus Knöpfe



Einfacher Schildertausch und Technik-Zugang.

Erhältlich in den Ausführungen:

JDM SLIM 2 STILL, JDM SLIM 2 CO₂, JDM SLIM 2 ECO
(mit Leuchtpunktanzeige statt LCD Display),
JDM SLIM 2 Hot & Cold, JDM SLIM 2 Hot & Ambient

TECHNISCHE DATEN & PREISE

DATEN	JDM SLIM 2 ECO	JDM SLIM 2 STILL	JDM SLIM 2 CO2	JDM SLIM 2 Hot & Cold	JDM SLIM 2 Hot & Ambient
PREIS in € excl. USt.	€	€	€	€	€
Art. Nr.	frucB0240	frucB0241	frucB0242	frucB0243	frucA0247
Breite in mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm
Höhe in mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm
Tiefe in mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Ausgabehöhe	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Gewicht	25 kg	25 kg	29 kg	27 kg	13 kg
Vorwahlen	0	1	1	1	1
Produktwahltasten (inkl. Wasser)	3	3	3	3	3
ESI Produktschilder ²	✓	✓	✓	✓	✓
Getränke	2	2	2	2	2
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ...1+49*	1+4 ...1+49	1+4 ...1+49	1+4 ...1+49	1+4 ...1+49
Getränkevorrat im Gerät	0	0	0	0	0
Dosierung Menge Produktwahl	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS
Kühlungskapazität	19 l/h	19 l/h	19 l/h	19 l/h	19 l/h
Temperatur Ausgabe	5°C - ambient	5°C - ambient	5°C - ambient	5°C - 75°C	Ambient - 75°C
Wasserdruck in bar	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6
Spannung	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme max	250 W	250 W	320 W	2.700 W	2.400 W
mit CO ₂ -Karbonator	-	-	✓	-	-
FSS ¹	✓	✓	✓	✓	✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓	✓	✓	✓	✓
Produktausgabe LED-beleuchtet	✓	✓	✓	✓	✓
Münzprüfer-/wechsler/cashless	-	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Buchhaltung	-	✓	✓	✓	✓
Überwachung Sanitation/ Reinigungsintervalle	-	✓	✓	✓	✓
Sirupeinspritzventil (SIV ³)	✓	✓	✓	✓	✓
Wassertank-Pumssystem	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL

Alle unsere Modelle sind mit dem einzigartigen und patentierten MidMix II System ausgestattet.

- 1) FSS = Flut Sicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang)
- 2) ESI = easy slide in: Produktschild-Einschubtechnik für sehr schnellen und einfachen Schilderwechsel
- 3) SIV - syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis

*Einbau
Wasserreduktion
erforderlich

GRÖSSE INCL. VERPACKUNG	JDM SLIM 2 ECO	JDM SLIM 2 STILL	JDM SLIM 2 CO2	JDM SLIM 2 Hot & Cold	JDM SLIM 2 Hot & Ambient
Breite	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
Höhe	465 mm	465 mm	465 mm	465 mm	465 mm
Tiefe	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm
Gewicht incl. Verpackung	27 kg	27 kg	31 kg	29 kg	15 kg
MASCHINE / PALLETTE					
Europalette 80 x 120 cm	8	8	8	8	8
UK-size Palette 100 x 120 cm	12	12	12	12	12



Ressourcen-schonend



Spart bei Lager und Transport



Spart Energie



Weniger CO₂ Emissionen



MADE IN AUSTRIA