

# MINIMALER PLATZ & MAXIMALE LEISTUNG!

DIE JDM SLIM 4 IST UNSER SCHLANKER ALLESKÖNNER – EINE ELEGANTE LÖSUNG FÜR IHRE THEKE MIT SEHR WENIG PLATZBEDARF!

- 4 Getränkewahltasten + gekühltes Wasser
- Bag-in-box Konzentrat Kartons werden unter/hinter der Maschine gelagert (für die Verwendung von großen Bags zB 10 Liter)
- Vorwahl Hot oder CO<sub>2</sub> – OPTIONAL (Modell Hot & Cold oder CO<sub>2</sub>)
- 1 zentrale Getränkeausgabe mit LED-Beleuchtung (hygienisches Hartglas)
- Automatische Reinigung und erhöhte Hygiene durch luftdichten Verschluss der Konzentrate
- Vollelektronische Steuerung der Konzentrat-Dosierung und Ausgabemengen
- Verlässlich und langlebig – hochwertige Materialien, robuste Oberflächen
- Einfach in der Bedienung – einfaches Nachfüllen, Programmieren, Service und Reinigung
- Perfektes Mischergebnis durch das patentierte MidMix®-System
- Mehrsprachiges LCD-Info Display (ausgenommen ECO Modell)
- Vorbereitung für Zahlungssysteme + Buchhaltung (ausgenommen ECO Modell)
- Karaffenschalter für schnelle Bedienung vom Personal - OPTIONAL



Verstellbare  
Ausgabehöhe  
für JDM SLIM 4



Anti-Vandalismus  
Knöpfe

einfacher  
Schildertausch  
und Technik-  
Zugang.

## Erhältlich in den Ausführungen:

JDM SLIM 4 STILL, JDM SLIM 4 CO<sub>2</sub>, JDM SLIM 4 ECO  
(mit Leuchtpunktanzeige statt LCD Display),  
JDM SLIM 4 Hot & Cold, JDM SLIM 4 Hot & Ambient

## TECHNISCHE DATEN &amp; PREISE

DATEN	JDM SLIM 4 ECO	JDM SLIM 4 STILL	JDM SLIM 4 CO2	JDM SLIM 4 Hot & Cold	JDM SLIM 4 Hot & Ambient
PREIS in € excl. USt.	€	€	€	€	€
Art. Nr.	frucB0440	frucB0441	frucB0442	frucB0443	frucA0444
Breite in mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm
Höhe in mm	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Tiefe in mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Ausgabehöhe	160 mm - 280 mm	160 mm - 280 mm	160 mm - 280 mm	160 mm - 280 mm	160 mm - 280 mm
Gewicht	30 kg	30 kg	34 kg	32 kg	18 kg
Vorwahlen	0	1	1	1	1
Produktwahltasten (inkl. Wasser)	5	5	5	5	5
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
ESI Produktschilder <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
Getränke	4	4	4	4	4
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ...1+49*	1+4 ...1+49	1+4 ...1+49	1+4 ...1+49	1+4 ...1+49
Getränkevorrat im Gerät	0	0	0	0	0
Dosierung Menge Produktwahl	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS
Kühlungskapazität	19 l/h	19 l/h	19 l/h	19 l/h	19 l/h
Temperatur Ausgabe	5°C - ambient	5°C - ambient	5°C - ambient	5°C - 75°C	Ambient - 75°C
Wasserdruck in bar	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6
Spannung	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme max	250 W	250 W	320 W	2.700 W	2.400 W
mit CO <sub>2</sub> -Karbonator	-	-	✓	-	-
FSS <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓	✓	✓	✓	✓
Produktausgabe LED-beleuchtet	✓	✓	✓	✓	✓
Münzprüfer-/wechsler/cashless	-	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Buchhaltung	-	✓	✓	✓	✓
Überwachung Sanitation/ Reinigungsintervalle	-	✓	✓	✓	✓
Sirupeinspritzventil (SIV <sup>3</sup> )	✓	✓	✓	✓	✓
vollaut. Bechersensor	-	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Wassertank-Pumpe	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL

Alle unsere Modelle sind mit dem einzigartigen und patentierten MidMix II System ausgestattet.

- 1) FSS = Flut Sicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang)
- 2) ESI = easy slide in: Produktschild-Einschubtechnik für sehr schnellen und einfachen Schilderwechsel
- 3) SIV = syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis

\*Einbau  
Wasserreduktion  
erforderlich

GRÖSSE INCL. VERPACKUNG	JDM SLIM 4 ECO	JDM SLIM 4 STILL	JDM SLIM 4 CO2	JDM SLIM 4 Hot & Cold	JDM SLIM 4 Hot & Ambient
Breite	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
Höhe	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm
Tiefe	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm
Gewicht incl. Verpackung	32 kg	32 kg	36 kg	34 kg	20 kg
MASCHINE / PALLETTE					
Europalette 80 x 120 cm	8	8	8	8	8
UK-size Palette 100 x 120 cm	12	12	12	12	12



Ressourcen-  
schonend



Spart bei Lager  
und Transport



Spart  
Energie



Weniger CO<sub>2</sub>  
Emissionen

