

DER PREISWERTE UND KLEINE BUFFETDISPENSER

JDM ID 2 - smartes Design - einfache Nachfüllung - automatische Reinigung! Perfekt für kleinere Hotels, Buffets, Büros und Kioske.

- Platz für 2 x 5 Liter Bag- in-Box (BxHxT:230x200x300 mm) im Gerät
- 2 Getränkesorten mit Direktwahl + gekühltes Wasser
- Schmales Design für viel Platz auf der Theke (BxHxT:260x590x470mm)
- Vorwahl CO₂ oder HOT-OPTIONAL
- Zentrale LED-beleuchtete Ausgabe über hygienisches Glasrohr
- Ausgaberohr durch aut. Spülung immer sauber
- Alle Getränkekonzentrate unter Luftabschluss
- Vollelektronische Steuerung für Dosierung und Menge
- Verlässlich und langlebig-hochwertige Materialien
- Robuste Oberflächen: Edelstahl und Metall, kein Plastik
- Einfache Handhabung- schnelle Nachfüllung
- Perfektes Mischergebnis durch patentierte MidMix® - Technik
- Flexible Programmierung, um Kundenwünsche zu erfüllen
- Mehrsprachiges LCD-Info Display für Kundeninfo
- Inkl. Buchhaltung und Vorbereitung für Zahlungssysteme
- Servicefreie Trockenkühlung, hohe Kühlleistung



Erhältlich in den Ausführungen:

JDM ID 2 STILL ECO, JDM ID 2 STILL, JDM ID 2 CO₂, JDM ID 2 Hot & Cold

ESI (easy-slide-in)
Produktschilder



Anti-
Vandalismus
Knöpfe

TECHNISCHE DATEN

DATEN	JDM ID 2 STILL ECO	JDM ID 2 STILL	JDM ID 2 CO ₂	JDM ID 2 Hot & Cold
Art. Nr.	frucB0230	frucB0231	frucB0232	frucB0233
Breite in mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm
Höhe in mm	590 mm	590 mm	590 mm	590 mm
Tiefe in mm	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm
Ausgabehöhe	160 - 240 mm	160 - 240 mm	160 - 240 mm	160 - 240 mm
Gewicht	30 kg	30 kg	34 kg	32 kg
Vorwahlen	0	1	1	1
Produktwahltasten (inkl. Wasser)	5	5	5	5
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
ESI Produktschilder ²	✓	✓	✓	✓
Getränke	2	2	2	2
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ...1+49*	1+4 ...1+49	1+4 ...1+49	1+4 ...1+49
Bag-Raum Dimensionen BxHxT	230x200x300 mm	230x200x300 mm	230x200x300 mm	230x200x300 mm
Dosierung Menge Produktwahl	150-500 ml/PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS
Kühlkapazität	28 l/h	28 l/h	28 l/h	28 l/h
Temperatur Ausgabe	5°C - ambient	5°C - ambient	5°C - ambient	5°C - 75°C
Wasserdruck in bar	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6
Spannung	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme max	250 w	250 w	320 w	2.600 w
mit CO ₂ -Karbonator	-	-	✓	-
FSS ¹	✓	✓	✓	✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓	✓	✓	✓
Produktausgabe LED beleuchtet	✓	✓	✓	✓
Münzprüfer-/wechsler/cashless	-	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Buchhaltung	-	✓	✓	✓
Zahlungssysteme	-	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Überwachung Sanitation/ Reinigungsintervalle	-	✓	✓	✓
Sirupeinspritzventil (SIV ³)	✓	✓	✓	✓
vollaut. Bechersensor	-	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Wassertank-Pumpsystem	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL

Alle unsere Modelle sind mit dem einzigartigen und patentierten MidMix II System ausgestattet.

- 1) FSS = Flut Sicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang)
- 2) ESI = easy slide in: Produktschild-Einschubtechnik für sehr schnellen und einfachen Schilderwechsel
- 3) SIV = syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis

*Einbau
Wasserreduktion
erforderlich

GRÖSSE INCL. VERPACKUNG	JDM ID 2 STILL ECO	JDM ID 2 STILL	JDM ID 2 CO ₂	JDM ID 2 Hot & Cold
Breite	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
Höhe	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
Tiefe	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Gewicht incl. Verpackung	32 kg	32 kg	38 kg	36 kg
MASCHINE / PALETTE				
Europalette 80 x 120 cm	8	8	8	8
UK-size Palette 100 x 120 cm	12	12	12	12



Ressourcen-
schonend



Spart bei Lager
und Transport



Spart
Energie



Weniger CO₂
Emissionen



MADE IN AUSTRIA